

**ГАЗ-34039-12 (с гусеницами РМШ)<sup>1</sup>**  
**ГАЗ-34039-13 (с гусеницами ОШ)<sup>2</sup>**



Пассажирский, кузов с двойным утепленным тентом, подвесной каток ленивца. На снегоболотоходе установлена пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей, независимый отопитель «Webasto».

Характеристика	Значение
Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа), кг	4800
Грузоподъемность, кг	1500 (2000) <sup>3</sup>
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	2000
Количество посадочных мест	
в кабине	2
в кузове (в т.ч. спальных)	8 (4)
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см <sup>2</sup> )	21,4 (0,214)
Двигатель Д-245.12С-820 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом:	
мощность, кВт (л. с.) брутто	80 (108,8)
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)	353 (36)
Максимальная скорость движения, км/ч	
по шоссе	65
на плаву, км/ч	5-6
Габаритные размеры:	
длина, мм	5720
ширина, мм	2570
высота, мм	2000
Внутренние размеры кузова:	
длина, мм	2700
ширина, мм	1670
высота, мм	1425
Колея, мм	2180
База, мм	3600
Дорожный просвет, мм	400
Преодолеваемый угол подъема, град	35
Запас хода по топливу по шоссе, км	900

<sup>1</sup> - РМШ – резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12000 км.

<sup>2</sup> - ОШ – открытый шарнир, ресурс гусениц 6000 км.

<sup>3</sup> - масса перевозимого груза -1500 кг. Кратковременно до 2000 кг.



**ГАЗ-34039-22 (с гусеницами РМШ)<sup>1</sup>**  
**ГАЗ-34039-23 (с гусеницами ОШ)<sup>2</sup>**



Грузопассажирский, кузов с одинарным тентом, подвесной каток ленивца. На снегоболотоходе установлена пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей.

Характеристика	Значение
Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа), кг	4500
Грузоподъемность, кг	1500 (2000) <sup>3</sup>
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	2000
Количество посадочных мест	
в кабине	2
в кузове	10
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см <sup>2</sup> )	21.4 (0,214)
Двигатель Д-245.12С-820 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом:	
мощность, кВт (л. с.) брутто	80 (108,8)
максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	353 (36)
Максимальная скорость движения, км/ч	
по шоссе	65
на плаву, км/ч	5-6
Габаритные размеры:	
длина, мм	5720
ширина, мм	2570
высота, мм	2000
Внутренние размеры кузова:	
длина, мм	2700
ширина, мм	1670
высота, мм	1440
Колея, мм	2180
База, мм	3600
Дорожный просвет, мм	400
Преодолеваемый угол подъема, град	35
Запас хода по топливу по шоссе, км	900

<sup>1</sup> - РМШ – резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12000 км.

<sup>2</sup> - ОШ – открытый шарнир, ресурс гусениц 6000 км.

<sup>3</sup> - масса перевозимого груза -1500 кг. Кратковременно до 2000 кг.



**ГАЗ-34039-32 (с гусеницами РМШ)<sup>1</sup>**  
**ГАЗ-34039-33 (с гусеницами ОШ)<sup>2</sup>**



Пассажирский, кузов металлический, подвесной каток ленивца. На снегоболотоходе установлена пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей, независимый отопитель «Webasto».

Характеристика	Значение
Масса снаряженного снегоболотохода ( без груза и экипажа) кг	4900
Грузоподъемность, кг	1250
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	2000
Количество посадочных мест	
в кабине	2
в кузове (в т.ч. спальных)	8 (4)
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см <sup>2</sup> )	21,4 (0,214)
Двигатель Д-245.12С-820 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом:	
мощность, кВт (л. с.) брутто	80 (108,8)
максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	353 (36)
Максимальная скорость движения, км/ч	
по шоссе	65
на плаву, км/ч	5-6
Габаритные размеры:	
длина, мм	5720
ширина, мм	2570
высота, мм	2175
Внутренние размеры кузова:	
длина, мм	2700
ширина, мм	1670
высота, мм	1600
Колея, мм	2180
База, мм	3600
Дорожный просвет, мм	400
Преодолеваемый угол подъема, град	35
Запас хода по топливу по шоссе, км	900

<sup>1</sup> - РМШ – резинометаллический шарнир, ресурс гусениц 12000 км.

<sup>2</sup> - ОШ – открытый шарнир, ресурс гусениц 6000 км.





## Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-340394



Гусеничный снегоболотоход скорой медицинской помощи ГАЗ-340394 предназначен для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе (класс «В» по ОСТ 91500.07.0001), в различных природно-климатических районах страны с труднопроходимой местностью в любое время года, как в дневных, так и в ночных условиях. На снегоболотоходе установлены: пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с раздаточной коробкой, независимый отопитель «Webasto», гусеничный движитель с резинометаллическим шарниром.

Характеристика	Значение
Масса снаряженного снегоболотохода ( без груза и экипажа), кг.	5000
Грузоподъемность, кг	1500
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	2000
Количество посадочных мест в кабине	2
в медицинском салоне:	
- медицинского персонала	1
- больных в положении:	
- сидя	3 (0)
- лежа	1 (3)
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см <sup>2</sup> )	23,2 (0,232)
Двигатель Д-245.12С-820 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом:	
мощность, кВт (л. с.) брутто	80 (108,8)
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)	353 (36)
Максимальная скорость движения, км/ч	
по шоссе	65
на плаву, км/ч	5-6
Габаритные размеры:	
длина, мм	5720
ширина, мм	2570
высота, мм	2350
Внутренние размеры кузова:	
длина, мм	2700
ширина, мм	1600
высота, мм	1600
Колея, мм	2180
База, мм	3600
Дорожный просвет, мм	400
Преодолеваемый угол подъема, град	35
Запас хода по топливу по шоссе, км	600



## ГАЗ-3409 «Бобр»



5-ти ступенчатая МКПП или 4-х ступенчатая АКПП, независимый отопитель и предпусковой подогреватель "Webasto", асфальтоходные гусеницы с резинометаллическим шарниром и съёмными резиновыми башмаками.

Характеристика	Значение
Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа) кг	3600
Грузоподъемность, кг	600
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	1300
Количество посадочных мест	
в кабине	2
в кузове	4
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см <sup>2</sup> )	16,8 (0,163)
Двигатель ГАЗ-5601 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом:	
мощность, кВт (л. с.) брутто	92 (125)
максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)	260 (26,5)
Максимальная скорость движения, км/ч	
по шоссе	65
на плаву, км/ч	5-6
Габаритные размеры:	
длина, мм	4625
ширина, мм	2020
высота, мм	2500
Внутренние размеры кузова:	
длина, мм	1900
ширина, мм	1800
высота, мм	1400
Колея, мм	1520
База, мм	2500
Дорожный просвет, мм	430
Преодолеваемый угол подъема, град	35
Запас хода по топливу по шоссе, км	600



## ГАЗ-34091 «Бобр»



5-ти ступенчатая МКПП или 4-х ступенчатая АКПП, предпусковой подогреватель «Webasto», асфальтоходные гусеницы с резинометаллическим шарниром и съёмными резиновыми башмаками.

Характеристика	Значение
Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа) кг	3400
Грузоподъемность, кг	800
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	1300
Количество посадочных мест	
в кабине	3
на платформе	3
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см <sup>2</sup> )	16,8 (0,163)
Двигатель ГАЗ-5601 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом:	
мощность, кВт (л. с.) брутто	92 (125)
максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	260 (26,5)
Максимальная скорость движения, км/ч	
по шоссе	65
на плаву, км/ч	5-6
Габаритные размеры:	
длина, мм	4625
ширина, мм	2020
высота, мм	2360
Внутренние размеры кузова:	
длина, мм	1750
ширина, мм	1780
высота, мм	1250
Колея, мм	1520
База, мм	2500
Дорожный просвет, мм	430
Преодолеваемый угол подъема, град	35
Запас хода по топливу по шоссе, км	600

